

**STANDARD**

Fényképezőgépek és videokamerák
Lumix S lencsék

## LUMIX S S-R24105 objektív

Jellemzők	Objektívfelépítés	16 elem 13 csoportban (2 aszférikus ED lencse, 2 aszférikus lencse, 1 UED és 2 ED lencse)
	Rögzítés	L-Mount
	optikai képstabilizátor	igen
	Gyújtótávolság	f=24-105 mm
	Blende típusa	9-lemezes fényrekesz / Kör alakú nyílású fényrekesz
	Maximális blendenyílás	F4.0
	Minimális blendenyílás	F22
	Legkisebb fókuszálási távolság	0,30 m / 0,98 láb
	Maximális nagyítás	Mintegy 0,5×
Általános adatok	Diagonális látószög	84° (nagy látószög) – 23° (teleobjektív)
	Por- és cseppálló	Igen*
	Javasolt üzemi hőmérséklet	–10 és +40 °C között
	Szűrő mérete	φ7,7 cm
	Max. átmérő	Ø84 mm / 3,31 hüv.
	Teljes hossz	Mintegy 118 mm / 4,65 hüv. (az objektív csúcsától az objektívrögzítő alapjáig)
	Tömeg [g]	Mintegy 680 g (elülső és hátsó objektívsapka és napellenző nélkül)
	Tömeg [oz]	Mintegy 680 g (elülső és hátsó objektívsapka és napellenző nélkül)
Alaptartozékok		Objektívsapka, hátsó objektívsapka, napellenző, objektívtartó zsák

Megjegyzés

\* A „por- és cseppállóság” nem garantálja, hogy az objektív nem károsodik, ha közvetlen por vagy víz éri.

Copyright © 2019 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep Minden jog fenntartva!